

- **Technologie interactive sans fil**
- **Haut-parleur 100 dBA à 1 mètre**
- **Durée sirène 3 à 15 minutes (suivant législation locale).**
- **Flash lumineux à LED**
- **Double fonction d'autoprotection/sabotage**
- **3 piles Alcalines LR20 - 4 ans d'autonomie**

## Description

La sirène extérieure OSX est une sirène sans fil fonctionnant sur piles conçue pour les systèmes de sécurité de la marque Videofied.

La sirène est normalement installée à l'extérieur des bâtiments pour avertir l'entourage qu'une intrusion est en cours sur un lieu protégé grâce à son haut-parleur intégré et son flash lumineux.

La sirène est alimentée par piles et dispose d'une durée de vie de quatre ans, en fonction de l'activité de la sirène. La sirène transmet toutes les huit minutes un signal de présence qui inclut : son code d'identification unique, indique si elle a été manipulée sans autorisation, ainsi que le statut des piles.

## Applications

Signalisation sonore et lumineuse des alarmes sur les systèmes de sécurité Videofied.



Flash bleu OSX 210 & OSX 712



Flash orange OSX 200 & OSX 601

## Caractéristiques

- > La technologie interactive sans fil Videofied par étalement de spectre S2View® à cryptage AES assure une intégrité de signal et une sécurité optimales.
- > Haut-parleur : volume de sortie de 100 dBA à 1m pour une durée de trois à quinze minutes en situation d'alarme
- > Surveillance : transmet toutes les 8 minutes un signal de présence/statut qui indique l'état du détecteur, s'il y a une manipulation non autorisée, et transmet le numéro de série, les révisions du logiciel et l'état de la pile.
- > Double fonction d'autoprotection/sabotage : détecte les interventions à l'arrachement et à l'ouverture du boîtier.
- > 3 piles alcalines LR20 : quatre ans d'autonomie.

## Notes de sécurité / (EN) Security notes / (DE) Hinweise zur Sicherheit

## Français

- Retirez les piles avant toute opération de maintenance !
- Attention ! Il y a un risque d'explosion si l'une des piles utilisées est remplacée par une pile de type incorrect !
- Respectez la polarité lors de la mise en place des piles !
- Ne jetez pas les piles usagées ! Ramenez-les à votre installateur ou à un point de collecte spécialisé.

## English

- Remove battery before any maintenance !
- WARNING, there is a risk of explosion if a battery is replaced by an incorrect type!
- Observe polarity when setting up the batteries!
- Do not throw used batteries! Bring them to your installer or a collection point.

## Deutsch

- Batterien vor jeglichen Wartungsarbeiten entfernen!
- Vorsicht, es besteht Explosionsgefahr, wenn eine Batterie durch eine Batterie falschen Typs ersetzt wird!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polung!
- Entsorgen Sie Batterien nicht im normalen Haushaltsmüll! Bringen Sie Ihre verbrauchten Batterien zu den öffentlichen Sammelstellen.

## Propriétés électriques

Compatibilité Gammes	XL, XLL XT, XV, VISIO
Alimentation	4.5V DC avec 3 piles alcalines LR20 1,5V Taille D
Autonomie	4 ans
Tension minimale avant défaut	3.75 V
Consommation de courant	
En veille	141uA (OSX200 & OSX210) 200uA (OSX601 & OSX712)
En alerte	2A
Technologie RF	S2View®
Type Radio RF	Bidirectionnelle par étalement de spectre
Fréquence de fonctionnement	868MHz - OSX200 & OSX210 (Europe, Afrique du Sud, Asie) 915MHz - FHSS - OSX601 (USA, Canada, Amérique du Sud) 920MHz - FHSS - OSX712 (Australie, Amérique du Sud)
Sécurité des transmissions	Cryptage par algorithme AES
Surveillance Contrôle du signal	Toutes les 8 minutes
Antenne radio	Intégrée
Autoprotection/Sabotage	A l'arrachement et à l'ouverture
Supervision	Radio
Fréquence sonore	1408 Hz à 1587 Hz
Volume de sortie	100 dBA à 1m
Durée de la sirène et de l'éclairage clignotant	3 min par défaut (15 min maximum suivant la législation locale)
Type d'éclairage clignotant	LED
Couleur du clignotant	Orange - OSX200 & OSX601 Bleu - OSX210 & OSX712
Séquence clignotante	1 flash / seconde
Température de fonctionnement	-25°/+70°C (-13°/158°F)
Humidité relative maximale	75%, sans condensation

## Propriétés Physiques


Matériau	ABS type ULV0
Dimensions	349 mm x 232 mm x 54mm
Poids	1200g (sans piles) 1400g (avec piles)
Indices de protection	IP44/IK07

## Installation/Montage

Capot/fond	Deux vis latérales pour le verrouillage du capot
Sirène/Mur	Quatre vis fixent la sirène à la surface de montage

## Normes et Certifications

## 868MHz (OSX200 &amp; OSX210)

Normes :		
	NF EN50131-4 :	2009 Grade 2 - Type W
	RTC 50131-4 :	2011
	RT48-266 :	2012
	NF EN50130-4 :	2011
	NF EN50130-5 :	2011 Classe IV

## NF&amp;A2P (OSX200 &amp; OSX210)



NF&A2P – 2 boucliers – suivant le référentiel  
NF324-H58

Matériels de sécurité électroniques, détection d'intrusion

Dispositif d'alarme sonore et lumineux à éclats

Marque commerciale : VIDEOFIED

Certificat N° : 3223200007

Organisme certificateur :  
CNPP Cert.

Route de La Chapelle Réanville CS22265  
F-27950 SAINT MARCEL  
Tel : +33(0)2.32.53.63.63  
Fax: +33(0)2.32.53.64.46  
Sites Internet : <http://www.cnpp.com>  
E-mail : [certification@cnpp.com](mailto:certification@cnpp.com)

Organisme certificateur :  
AFNOR Certification

11, rue François de Pressensé  
93571 Saint Denis La Plaine Cedex  
Tel : +33(0)1.41.62.80.00  
Fax: +33(0)1.49.17.90.00  
Sites Internet : <http://www.afnor.org>  
et <http://www.marque-nf.com>  
E-mail : [certification@afnor.org](mailto:certification@afnor.org)

## 915MHz (OSX601)



USA FCC Part 15C (FCC47 CFR part15)

Canada IC (RSS-210 Issue 8)

## 920MHz (OSX712)



Australie C-Tick (AS-NZS4268)

## EMEA SALES

23, avenue du Général Leclerc  
92340 BOURG-LA-REINE  
FRANCE  
E-Mail : [emeasales@rsivideotech.com](mailto:emeasales@rsivideotech.com)

## North American Headquarters

1375 Willow Lake Blvd, Suite 103  
Vadnais Heights, MN 55110  
USA  
E-Mail : [usasales@rsivideotech.com](mailto:usasales@rsivideotech.com)

